ŘADA TEMPUS™ DC NEW!

Díky pokročilým funkčním prvkům je nový Tempus™ DC ideální řídicí jednotkou pro zavlažování v oblastech bez elektřiny. Do zařízení je integrováno připojení Bluetooth umožňující intuitivní programování pomocí nové mobilní aplikace Toro. Tempus™ DC je k dispozici ve dvou provedeních – s LCD displejem a bez něj.



VLASTNOSTI A VÝHODY

100% vodotěsná
Jednotku Tempus DC s krytím odpovídajícím stupni IP68 lze nainstalovat přímo do ventilové šachty.

Plast odolný vůči UV záření

Provoz na baterie (4 baterie AAA pro model s LCD displejem, 9V baterie pro model bez displeje)
Výdrž 1 sezónu

Vstup pro dešťový senzor
Díky této možnosti ušetříte vodu – budete zavlažovat inteligentně a ekologicky.

Velký displej u modelu s LCD displejem: 4,5 cm x 6,0 cm
Praktický displej je v této produktové řadě největší na trhu – umožní vám snadnější programování řídicí jednotky.

Nastavení bilance vody od 0 % do 200 %
Dobu zavlažování lze snadno nastavit na celý rok a poté ji upravovat v procentech od 0 % do 200 % s přírůstky po 10 %. Snadné nastavení sezónního zavlažování umožňuje skutečně inteligentní programování.

Další vlastnosti

- ✔ 1, 2, 4, 6 stanic
- ✔ 4 nezávislé programy
- ✔ Tři spouštěcí časy pro každý program
- ✔ Trvalé uchování programů v paměti pro případ výměny baterie
- ✔ V případě výpadku napájení nadále fungují vnitřní hodiny
- ✔ Díky speciálnímu držáku (na přání) je možná instalace na horní část ventilu

Kompatibilní s dešťovým senzorem

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje

- Doba zavlažování od 1 minuty do 8 hodin (přírůstky po 1 minutě)
- Flexibilní programování zavlažování:
  - Denně
  - Týdně
  - Zavlažování v sudých a lichých dnech
  - Zavlažování v 1- až 31denních intervalech
- Posun programů v případě překrytí
- Automatické, poloautomatické a ruční spuštění
- Trvalá paměť
- Funkce opoždění závlahy programovatelná od 1 do 15 dnů nebo „permanentní"

Elektrický systém

- Stupeň krytí IP68, 100% vodotěsnost
- Provoz na baterie (4 x 1,5V baterie pro model s LCD displejem; 9V baterie pro model bez displeje)
- Pracovní teplota: -10 °C až +50 °C
- Výstupní přidržovací napětí 9 V, DC
- Maximální vzdálenost mezi řídicí jednotkou a přidržovacím elektromagnetem DCL činí 300 m (průřez vodiče 0,75 mm^2)

Rozměry

- TEMPUS™ DC bez LCD: 12 cm x 11,5 cm x 5 cm (Š x V x H)
- TEMPUS™ DC s LCD: 10,5 cm x 15,5 cm x 5 cm (Š x V x H)
- Hmotnost:
  - TEMPUS™ DC bez LDC: 250 g
  - TEMPUS™ DC s LCD: 260 g

Záruka

- 2 roky

PŘEDNOSTI **VÝROBKU**

SNADNÉ PROGRAMOVÁNÍ

Do zařízení je integrováno připojení Bluetooth, umožňující intuitivní programování na vašem mobilním zařízení pomocí nové aplikace Tempus DC.



Download on the App Store GET IT ON Google Play

SEZNAM MODELŮ ŘADY TEMPUS™ DC

Model	Popis
TEMP-1-DC	Tempus DC, bateriemi napájená řídicí jednotka, 1 stanice s Bluetooth, bez LCD
TEMP-2-DC	Tempus DC, bateriemi napájená řídicí jednotka, 2 stanice s Bluetooth, bez LCD
TEMP-4-DC	Tempus DC, bateriově napájená řídicí jednotka, 4 stanice s Bluetooth, bez LCD
TEMP-6-DC	Tempus DC, bateriově napájená řídicí jednotka, 4 stanice s Bluetooth, bez LCD
TEMP-1-DC-L	Tempus DC, bateriemi napájená řídicí jednotka, 1 stanice s Bluetooth a LCD
TEMP-2-DC-L	Tempus DC, bateriemi napájená řídicí jednotka, 2 stanice s Bluetooth a LCD
TEMP-4-DC-L	Tempus DC, bateriově napájená řídicí jednotka, 4 stanice s Bluetooth a LCD
TEMP-6-DC-L	Tempus DC, bateriově napájená řídicí jednotka, 4 stanice s Bluetooth a LCD

Identifikační údaje – TEMPUS DC

TEMP-X-DC-X			
Popis	*Počet stanic*	*Verze*	*Sítko*
TEMP	**X**	**DC**	**X**
TEMP – řídicí jednotka Tempus	1 – 1 stanice 2 – 2 stanice 4 – 4 stanice 6 – 6 stanic	DC – 9V stejnosměrný přidržovací elektromagnet	L – LCD displej
Příklad: Jednotku Tempus s LCD displejem a se 4 stanicemi byste specifikovali takto: **TEMP-4-DC-L**			