

# Paprskové rozprašovací trysky

- Dostřik: 4,0-6,7 m (13'-22')



## Výkonové parametry 10° paprskový rozprašovač – metrické jednotky

Schéma	Popis	Tlak			Průtok (l/min)	Dostřik (m) metry
		Tlak (bar)	kPa	kg/cm <sup>2</sup>		
90°	10-SSQ	1,5	150	1,53	2,40	4,4
		2,0	200	2,04	2,95	4,8
		2,5	250	2,55	3,31	5,1
		3,0	300	3,06	3,63	5,3
		3,5	350	3,57	3,93	5,5
180°	10-SSH	1,5	150	1,53	2,40	4,4
		2,0	200	2,04	2,95	4,8
		2,5	250	2,55	3,31	5,1
		3,0	300	3,06	3,63	5,3
		3,5	350	3,57	3,93	5,5
360°	10-SSF	1,5	150	1,53	2,40	4,4
		2,0	200	2,04	2,95	4,8
		2,5	250	2,55	3,31	5,1
		3,0	300	3,06	3,63	5,3
		3,5	350	3,57	3,93	5,5

## Výkonové parametry 35° paprskový rozprašovač – metrické jednotky

Schéma	Popis	Tlak			Průtok (l/min)	Dostřik (m) metry
		Tlak (bar)	kPa	kg/cm <sup>2</sup>		
90°	35-SSQ	1,5	150	1,53	2,40	5,6
		2,0	200	2,04	2,95	6,0
		2,5	250	2,55	3,31	6,3
		3,0	300	3,06	3,63	6,5
		3,5	350	3,57	3,93	6,7
180°	35-SSH	1,5	150	1,53	2,40	5,6
		2,0	200	2,04	2,95	6,0
		2,5	250	2,55	3,31	6,3
		3,0	300	3,06	3,63	6,5
		3,5	350	3,57	3,93	6,7
360°	35-SSF	1,5	150	1,53	2,40	5,6
		2,0	200	2,04	2,95	6,0
		2,5	250	2,55	3,31	6,3
		3,0	300	3,06	3,63	6,5
		3,5	350	3,57	3,93	6,7

Poznámka: Paprskové rozprašovače se nedoporučují pro použití na zatvrzlých plochách. Dostřik je uveden v metrech. Data platí pro 360° nastavení.

## Specifikace

### Provozní specifikace a vlastnosti

- Doporučený rozsah pracovního tlaku: 1,4–5,2 bar
- Průtok: 2,3–10,2 l/min. (0,60–2,70 gal/min.)
- Změna poloměru dostřiku až o 50 %
- Úhel paprsku 10° nebo 35°
- Nerotační

### Záruka

- Dva roky



Viac sa dozviete na  
[www.toro-zavlahy.sk](http://www.toro-zavlahy.sk)

**PROFI GRASS**

## Seznam modelů paprskových rozprašovacích trysek

### Bez tlakové kompenzace

Model	Popis
10-SSQ	90° výseč
10-SSH	180° výseč
10-SSF	360° výseč
35-SSQ	90° výseč
35-SSH	180° výseč
35-SSF	360° výseč

### Tlakové kompenzační

10-SSQ-PC	90° výseč
10-SSH-PC	180° výseč
10-SSF-PC	360° výseč
35-SSQ-PC	90° výseč
35-SSH-PC	180° výseč
35-SSF-PC	360° výseč

# Paprskové probublávací trysky

- Dostřik: 0,5-5,5 m (1,5'-18')



## Výkonové parametry paprskového probublávače řady 570 – metrické jednotky

Popis	Paprsková schémata	1 bar		1,5 bar		2 bar		2,5 bar		3 bar		3,5 bar		4 bar	
		Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)
SB-90	☉ 2/60°	2,2	2,7	2,8	3,5	3,2	3,9	3,6	4,3	3,9	4,7	4,3	4,9	4,6	5,4
SB-90-PC2	☉ 2/60°							0,8	0,5	0,9	0,5	0,9	0,5	0,9	0,5
SB-180	☉ 4/60°	3,8	2,1	4,6	2,9	5,3	3,6	6,0	4,0	6,6	4,5	7,1	4,9	7,5	5,1
SB-180-PC2	☉ 4/60°							1,8	0,8	1,9	0,8	1,9	0,8	1,9	0,8
SB-360	☉ 6/60°	5,2	1,3	6,4	1,9	7,4	2,4	8,3	2,6	9,0	2,8	9,7	3,1	11,8	3,7
SB-360-PC2	☉ 6/60°							2,8	0,5	2,9	0,5	2,9	0,5	2,9	0,5
SB-2-180	☉ 2/180°	2,2	2,7	2,8	3,5	3,2	3,9	3,6	4,3	3,9	4,7	4,3	4,9	4,6	5,4
SB-2-180-PC2	☉ 2/180°							0,8	0,5	0,9	0,5	0,9	0,5	0,9	0,5
SB-4-180	☉ 2/60° x 2/60°	3,8	2,1	4,6	2,9	5,3	3,6	6,0	4,0	6,6	4,5	7,1	4,9	7,5	5,1
SB-4-180-PC2	☉ 2/60° x 2/60°							1,8	0,8	1,9	0,8	1,9	0,8	1,9	0,8

## Specifikace

### Provozní specifikace a vlastnosti

- Doporučený rozsah pracovního tlaku: 0,7–5,2 bar
- Průtok: 1,9–9,0 l/min. (0,49–2,02 gal/min.)
- Lze použít u všech rozprašovacích těles, keřových adaptérů, výsuvníků a nástavců výsuvníků

### Záruka

- Dva roky



Viac sa dozviete na  
[www.toro-zavlahy.sk](http://www.toro-zavlahy.sk)

**PROFI GRASS**

## Seznam modelů paprskových probublávacích trysek

Model	Popis
SB-90-PC2	Výseč 90°, dostřik 0,6 m
SB-180-PC2	Výseč 180°, dostřik 0,6 m
SB-360-PC2	Výseč 360°, dostřik 0,6 m
SB-2-180-PC2	Výseč 180°, 2 paprsky, dostřik 0,6 m
SB-4-180-PC2	Výseč 180°, 4 paprsky, dostřik 0,6 m

**TORO**