

Rozprašovače řady 570ZXF

- Keřové provedení a výsuvné provedení 100 mm, 150 mm a 300 mm
- Dostřik: 0,6-7,9 m (2'-26')
- Rozsah provozního tlaku: 1,4-5,2 bar (20-75 psi)



viac sa dozviete na
www.toro-zavlahy.sk

PROFI GRASS

Pohodlné a všestranné. Postřikovač Toro® 570ZXF disponuje veškerou všestranností a funkcemi modelu 570Z s přidanou hodnotou patentované technologie X-Flow® společnosti Toro.

Vlastnosti a výhody

Patentované zařízení k uzavírání vody X-Flow®

Je vestavěno do výsuvníku a omezuje ztráty vody při odstranění nebo zničení trysky o 99 %, což omezuje potenciální erozní nebo bezpečnostní problémy. Umožňuje provést „suchou“ výměnu trysky a filtru nebo údržbu během činnosti systému.

Bezprůtočné stírací těsnění

Zabraňuje úniku vody při vysouvání a umožňuje umístění více postřikovačů do jedné větve.

Vylepšená zatahovací pružina a stírací těsnění

Masivní zatahovací pružina a vylepšený materiál těsnění zajišťuje u všech modelů 570Z spolehlivé vysouvání i zasouvání.

Jednodílný zpětný ventil

Snadná instalace v terénu nebo předinstalace ve výrobním závodě. Účinný do převýšení až 3 m.

Výsuvník s rohatkou

Umožňuje snadné a spolehlivé nastavení výšece u výsuvných modelů.

Malé víčko o průměru 50 mm

Je méně vidět, což snižuje riziko poškození vlivem prostředí nebo ze strany vandalů.



Špičkové řešení hospodaření s vodou

S technologií X-Flow končí plýtvání vodou

Chybějící nebo poškozená hlavice trysky může způsobit únik až 151 litrů vody za minutu. Patentovaná technologie X-Flow je zařízení k uzavírání vody vestavěné přímo do postřikovače. Modely řady 570ZXF jsou zde proto, aby v případě nehody nebo vandalizmu minimalizovaly únik vody.



Patentované zařízení
k uzavírání vody X-Flow®

TORO



Specifikace

Rozměry

- Průměr tělesa:
 - 35 mm u modelů 4P, 6P a 6P SI
 - 41 mm u modelu 12P
 - 45 mm u modelu 12P SI
- Průměr víčka: 50 mm
- Přívod: 13 mm s vnitřním závitem
- Boční přívod: 121 mm od horní strany postřikovače po střed bočního přívodu

Provozní údaje

- Dostřik: 0,6-7,9 m (2'-26')
- Rozsah provozního tlaku: 1,4-5,2 bar (20-75 psi)
- Doporučený tlak pro rozprašovací trysky: 2,1 bar (30 psi)
- Doporučený tlak pro rotační trysky: 2,8-3,5 bar (40-50 psi)
- Průtok: 0,2-17,0 l/min. (0,05-4,5 gal/min.)

Další vlastnosti

- Zatahovací pružina z nerezové oceli
- Všechna tělesa se dodávají s nasazenou vypouštěcí zátkou.

Volitelné doplňkové příslušenství

- Zpětný ventil (570CV): účinný do převýšení až 3 m (na modelech bez bočního přívodu)
- 570SEAL: těsnění pro všechny modely 570Z
- Indikátory použití užitkové vody:
 - Zacvakávací krytka víčka pro použití užitkové vody (89-9752)
 - Lisované víčko s těsněním pro použití užitkové vody (102-1211)
- Nástroj pro vytažení výsuvníku (89-6395)
- Seřizovací klíč (89-7350)

Záruka

- Dva roky



Bez uzávěru vody X-Flow

S uzávěrem vody X-Flow



570ZXF umožňuje suché instalace a výměny trysek

Seznam modelů řady 570ZXF

Model	Popis
570S-XF	Keřový postřikovač s uzávěrem
570Z-4P XF	100mm postřikovač s uzávěrem
570Z-4P XF COM	100mm postřikovač se zpětným ventilem a uzávěrem
570Z-6P XF	150mm postřikovač s uzávěrem
570Z-6P XF SI	150mm postřikovač, tělo s bočním přívodem, s uzávěrem
570Z-6P XF COM	150mm postřikovač se zpětným ventilem a uzávěrem
570Z-12P XF	300mm postřikovač s uzávěrem
570Z-12P XF SI	300mm postřikovač, tělo s bočním přívodem, s uzávěrem
570Z-12P XF COM	300mm postřikovač se zpětným ventilem a uzávěrem

Poznámka: Vše bez trysky

Identifikační údaje k řadě 570ZXF

570X-XXP-SI-XF-COM-E				
Model	Výška výsuvu		Volitelné	Volitelné
570 X	XX P		SI	COM
S — keřové provedení Z — výsuvné trávnikové provedení a vysoký výsuv	4 — 100 mm 6 — 150 mm	12 — 300 mm{	SI — boční přívod*	COM—Check O-Matic**
E — užitková voda				

Příklad: Postřikovač řady 570Z XF s výškou výsuvu 150 mm a zpětným ventilem bude specifikován takto: 570Z-6P XF COM

*Dostupné pro 150mm a 300mm modely.
**K dispozici pro modely bez bočního přívodu.

TORO