

Elektromagnety



DCLS-P

- Zapouzdřený stejnosměrný přidržovací elektromagnet ventilů Toro použitý v řadách mosazných ventilů EZ-Flo Plus, TPV, P-150, P-220 nebo 220



118-5982 (60 Hz) 118-5983 (50 Hz)

- Sestava elektromagnetu pro řady mosazných ventilů EZ-Flo Plus, TPV, P-150, P-220 nebo 220
- Sestava přínýťovaného šestihranného pístu
- Přívody 0,5 m



SGS-12

- Elektromagnet Spike Guard kompatibilní s řadami mosazných ventilů EZ-Flo Plus, TPV, P-150, P-220 nebo 220
- 24 Vst, 50/60 Hz
- Spínací proud: 0,2 A
- Přidržovací proud: 0,1 A
- Ochrana před bleskem dimenzovaná na 20 000 V



LWS

- Elektromagnet s nízkým příkonem kompatibilní s řadami mosazných ventilů EZ-Flo Plus, TPV, P-150, P-220 nebo 220
- 24 Vst, 50/60 Hz
- Spínací proud: 0,2 A
- Přidržovací proud: 0,1 A

Indikátory použití užitkové vody



89-7855

- Kolečko pro regulaci průtoku užitkové vody u ventilů řady 254/264, 250/260 a 252



EFF-Kit-60Hz EFF-Kit-50Hz

- Elektromagnet pro užitkovou vodu se štítkem s upozorněním pro řady mosazných ventilů EZ-Flo Plus, TPV, P-150, P-220 nebo 220
- Sestava přínýťovaného šestihranného pístu, spínací proud 0,40 A, přidržovací proud 0,20 A



Sada RWSG

- Nálepka a štítek s upozorněním na užitkovou vodu použitelné na elektromagnetech Spike Guard



1088501

- Štítek s upozorněním na užitkovou vodu použitelný s ventily Toro nebo konkurenčními

Příslušenství k regulaci tlaku EZReg™



EZR-30 a EZR-100

- Modul regulátoru tlaku použitelný s ventily řady P-150, P-220 a 220
- Přesná regulace tlaku s kruhovou stupnicí
- EZR-30: 0,3-2,0 bar (5-30 psi)
- EZR-100: 0,3-7,0 bar (5-100 psi)



Tabulka dimenzování kabeláže ventilu – SGS a LWS

Maximální jednosměrná vzdálenost (v metrech) mezi řídicí jednotkou a ventilem při použití elektromagnetu Spike Guard™ nebo elektromagnetu s nízkým příkonem*

Zemní vodič	Ovládací vodič			
	18 AWG (1,0 mm ²)	16 AWG (1,5 mm ²)	14 AWG (2,5 mm ²)	12 AWG (4,0 mm ²)
18 AWG (1,0 mm ²)	621	768	896	999
16 AWG (1,5 mm ²)	768	993	1219	1420
14 AWG (2,5 mm ²)	896	1219	1578	1938
12 AWG (4,0 mm ²)	999	1420	1938	2511

* 24 Vst elektromagnet. Tlak: 10,3 bar. Pokles napětí: 4 V.
Minimální provozní napětí: 20 V. Proud (max.) 0,12 A.